

Duschtasse 90x90, bodennahe Ausführung

Duschtasse in einem Stück gegossen aus Mineralwerkstoff, verlegt im Fliesenkleberbett (Flexkleber) auf der Sekundärentwässerungsebene, samt oberem Halbablaufkörper mit integriertem und von oben bedienbarem Sifon mit verchromter Abdeckplatte sowie Wannensranddichtband mit Anschluss an die Verbundabdichtung

System geeignet für Fußbodenaufbauten von 12 bis 20 cm

Abmessungen: 90x90x2,5 cm

Material: Mineralwerkstoff Solid Surface, durchgefärbt

Gewicht: ca. 33 kg

Farbe: weiss, matt

Ablauf: 90 mm

Abflussleistung: 0,53 l/s

Fabrikat: helopal

Type: DF90E + DFE90

Unterer Ablaufkörper

Ablaufkörper aus Kunststoff mit Befestigungen, samt Schallschutzmatte und Abdichtgarnitur zur Einbindung in die Sekundärentwässerungsebene.

Der Ablaufkörper wird entsprechend den Abmessungen der Duschtasse auf der Rohbetondecke verortet, an das Abwassernetz angeschlossen und nach der Dichtprobe mit dem beiliegenden Bauschutz verschlossen. Nach Herstellung des Fußbodenaufbaues durch das Gewerk Bau wird der Ablaufkörper bodenbündig mit der Estrichoberkante gekürzt und die Abdichtgarnitur eingesetzt.

Die Einbindung in die Sekundärentwässerungsebene erfolgt durch das Gewerk Fliesenleger

Fabrikat: Hutterer & Lechner

Type: HL 540 K + HL 6200 + HL 540.4 E